

Polykarbonat

Jalusi Polykarbonat

SVENSK FASAD & JALUSI ÖPPNAR UPP FÖR

Polykarbonat är ett jalusi med genomsikt avsett för montering inom- och utomhus som skydd för entréer, gallerior, butiker och restauranger.

Detta jalusi är tillverkat av strängpressade aluminiumprofiler, vilka är sammanfogade med polykarbonat-lameller. Lamellerna av polykarbonat är tillverkade i 4 eller 6 mm tjocklek. Styrskenor är tillverkade av strängpressad aluminium.

Jalusin har inbyggd tubmotor som manövreras med nyckelströmställare, alternativt med tidur eller annan automatik. Det låses automatiskt i nerkört läge.



Jalusi Polykarbonat

Polykarbonat är ett glasklart plastmaterial som är 250 gånger starkare än glas. En bra kombination av ett inbrottskydd och design.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Profilhöjd 80 mm

Vikt 9 kg/kvm

Format Max format utgör 6500 mm x 5000 mm

Material Natureloxerad aluminium och polykarbonat

Övrigt Aluminiumprofilerna kan pulverlackeras

VAR PASSAR Jalusi Polykarbonat?

SVENSK FASAD & JALUSI AB	Inomhusmontering	Utomhusmontering	Skyddsfaktor	Genomsikt/ Skyltningsmöjlighet	Isolerande egenskaper		
					Värme	Ventilation	Ljud
Polykarbonat	☒	☒	☐	☒			☒

☒ Utmärkta egenskaper ☐ Bra egenskaper ☐ Till en viss del

Observera. Detta är bara rekommendationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner och specifikationer.

Svensk Fasad & Jalusi AB

Svensk Fasad & Jalusi AB har kontor runt om i Sverige.
Du når oss antingen på telefon **020-21 00 25** eller på info@fasadjalusi.se Besök
gärna vår hemsida för mer information. Adressen är www.fasadjalusi.se