

# FF 76

## **Brandjalusi FF 76**

### **ETT EFFEKTIVT SKYDD MOT BRAND OCH INBROTT**

**FF 76** Rulljalusi av stål avsett för brandsektionering inom industrier, kommersiella lokaler och offentlig miljö. Det kan även användas som kombinerat brand- och inbrottskydd.

Möjlighet finns att koppla olika signalsystem, varningslampor, sirener eller högtalarröster.



### **Brandjalusi FF 76**

Jalusin kan försees med olika låsningstyper för att på så sätt även fungera som en kombination av inbrottskydd / avskiljningsjalusi.

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

**Profilhöjd** 76 mm

**Vikt** 10 kg/kvm

**Format** Max format B=12000 x H=6000

**Material** Galvaniserad stålplåt

**Övrigt** Brandjalusier är typgodkända i brandklass E 120 och EI120 med sprinkling.



SVENSK FASAD & JALUSI AB	Inomhusmontering	Utomhusmontering	Skyddsfaktor	Genomsikt/ Skyltningsmöjlighet	Isolerande egenskaper		
					Värme	Ventilation	Ljud
<b>FF 76</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>				

Utmärkta egenskaper

Bra egenskaper

Till en viss del

Observera. Detta är bara rekommendationer. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner och specifikationer.

## Svensk Fasad & Jalusi AB

Svensk Fasad & Jalusi AB har kontor runt om i Sverige.

Du når oss antingen på telefon **020-21 00 25** eller på [info@fasadjalusi.se](mailto:info@fasadjalusi.se) Besök gärna vår hemsida för mer information. Adressen är [www.fasadjalusi.se](http://www.fasadjalusi.se)